



AUTOCLAVES MEDICINALES VZ



Este modelo cumple exclusivamente la función de esterilizar. Su característica principal es que cumple con los requerimientos de las ART. Estos requerimientos consisten en válvula de seguridad a resorte, válvula de seguridad a gas por falta de llama en quemadores (versión gas).

La versión eléctrica incorpora tablero de comando con elementos de seguridad eléctrica: disyuntor, llave térmica, fusible y variador de potencia. Además incorpora regulación de temperatura y tiempo por medio de dispositivo electrónico, y alarma sonora de fin de ciclo. Dispone de etapa de semi secado. No realiza purga automática (ver modelo VZ500)

Modelo VZ 300

Permite esterilización por vapor saturado

Construido con cámaras cilíndricas de cobre o acero inoxidable 316L

Camisa externa de hierro esmaltada pintada o acero inoxidable

Doble válvula de seguridad

Manómetro indicador de presión en cámara de esterilización

Llave esférica de alta temperatura con asiento de teflón

Termostato regulados de temperatura

Calefacción a gas o eléctrica

Reloj timer

Capacidad (se fabrican en medidas especiales)

Sistema de control visual: Presión - Tiempo - Temperatura

Termostato regulador de temperatura de trabajo

Controles físicos dados por señales luminosas

Sistema de alarma

Protección contra recalentamiento

Manómetro (según proceso)